

AssignDocumentDataFields

Im Abschnitt **AssignDocumentDataFields** unter [PreAssignData](#) wird definiert, welche Felder beim Auslesen der Dateieigenschaften der [Solid Edge](#) Dokumente in die XML von Primus übertragen werden sollen.

Klärungsbedarf

Liste der Primuswerte

Primus stellt folgende Werte in Variablen zur Verfügung. Alle Variablen sind in %-Zeichen eingeschlossen. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Variable	Funktion
%CREATEDTIME%	Das Datum des Dokuments im Dateisystem
%COUNTER%	Liefert eine fortlaufende Nummer aus dem Primus Nummerngenerator
%REVISION%	Den Wert der Revision aus den Solid Edge Dateieigenschaften
%TODAY%	Das heutige Datum
%USER%	Der angemeldete Benutzer

Beispiel

```
<AssignDocumentDataFields load="XML_Project">
  <Revision value="%REVISION%" />
  <Number value="%COUNTER%" />
  <WriteStatus value="Write" />
  <WorkflowStatus value="001" />
  <CreatedName value="%USER%" />
  <CreatedDate value="%CREATEDTIME%" />
  <Change value="" />
  <ChangeName value="%USER%" />
  <ChangeDate value="%CREATEDTIME%" />
</AssignDocumentDataFields>
```

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**



Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:assigndocumentdatafields>

Last update: **2023/06/20 14:24**