

AssignDocumentDataFields_COPY

Im [Abschnitt AssignDocumentDataFields_COPY](#) werden die Datenfelder definiert die beim Kopieren einer Datei gefüllt werden sollen.

Attribute

| Name | Wert | Funktion |
|------|-------------|-----------------|
| load | XML_Project | klaerungsbedarf |

Einträge

Die Einträge der einzelnen Felder sind Leer-Tags, der Tag-Name ist der Name des zu füllenden XML-Datenfelds, das einzige Attribut ist **value**.

Beispiel

```
<Number value="%COUNTER%" />
```

Liste der Standardfelder

```
<AssignDocumentDataFields_COPY load="XML_Project">
  <Revision value="%REVISION%" />
  <Number value="%COUNTER%" />
  <WriteStatus value="Write" />
  <WorkflowStatus value="001" />
  <CreatedName value="%USER%" />
  <CreatedDate value="%TODAY%" />
  <Change value="" />
  <ChangeName value="%USER%" />
  <ChangeDate value="%TODAY%" />
<AssignDocumentDataFields_COPY />
```

Wertzuweisung

Konstante Werte

Dem kopierten Dokument können konstante Werte zugewiesen werden, wie z.B. `WorkflowStatus value="001"` oder leere Felder `Change value=""`.

Primus Parameter

Darüber hinaus können von Primus bereitgestellte **Parameter** verwendet werden.

Externe Funktionen

Es können auch externe Funktionen mit **Call** aufgerufen werden, deren Rückgabewert dann in dem Feld gespeichert wird.

```
<TP_GUID value="CALL(UnitecNumGen.Get.NewGuid B)" />
```

From:
<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:
https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:assigndocumentdatafields_copy

Last update: **2023/05/08 11:31**

