

AssignDocumentDataFields_COPY

Im [Abschnitt AssignDocumentDataFields_COPY](#) werden die Datenfelder definiert die beim Kopieren einer Datei gefüllt werden sollen.

Attribute

Name	Wert	Funktion
load	XML_Project	klaerungsbedarf

Einträge

Die Einträge der einzelnen Felder sind Leer-Tags, der Tag-Name ist der Name des zu füllenden XML-Datenfelds, das einzige Attribut ist **value**.

Beispiel

```
<Number value="%COUNTER%" />
```

Liste der Standardfelder

```
<AssignDocumentDataFields_COPY load="XML_Project">\\
<Revision value="%REVISION%" />\\
<Number value="%COUNTER%" />\\
<WriteStatus value="Write" />\\
<WorkflowStatus value="001" />\\
<CreatedName value="%USER%" />\\
<CreatedDate value="%TODAY%" />\\
<Change value="" />\\
<ChangeName value="%USER%" />\\
<ChangeDate value="%TODAY%" />
```

Wertzuweisung

Konstante Werte

Dem kopierten Dokument können konstante Werte zugewiesen werden, wie z.B. `WorkflowStatus value="001"` oder leere Felder `Change value=""`.

Primus Parameter

Darüber hinaus können von Primus bereitgestellte [parameter](#) verwendet werden.

Externe Funktionen

Es können auch externe Funktionen mit [call](#) aufgerufen werden, deren Rückgabewert dann in dem Feld gespeichert wird.

```
<TP_GUID value="CALL(UnitecNumGen.Get.NewGuid B)" />
```

From:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:
https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:assigndocumentdatafields_copy&rev=1659713318

Last update: **2023/02/08 12:01**

