

AssignDocumentDataFields_SMARTCOPY

Im [Abschnitt AssignDocumentDataFields_SMARTCOPY](#) werden die [datenfelder](#) definiert, die beim Ausführen des Befehls SmartCopy vorgegeben und eventuell mit Vorgabedaten befüllt werden sollen. Der [Tag-Name AssignDocumentDataFields_SMARTCOPY](#) ist fest vorgegeben.

Attribute

Name	Wert	Funktion
load	XML_Project	klaerungsbedarf

Einträge

Die Einträge der einzelnen Felder sind Leer-Tags, der Tag-Name ist der Name des zu füllenden XML-Datenfelds, es können folgende Attribute zugewiesen werden.

Attribute der Einträge

Attribut ¹⁾	Funktion
condition	Bedingung mit der geprüft wird ob die Zuweisung erfolgen soll
value	Zuweisung des Werts

Beispiel

```
<-- Die Wertzuweisung darf nur bei Solid Edge Dokumenten erfolgen,
da das SEInterface auf andere Dokumentarten nicht zugreifen kann -->
<WorkflowStatus value="CALL(SEInterface.seSetSolidEdgeFileStatusByPath
%FILEPATH%|0)|001" condition="'$(Condition.isSEDocument)'" />
```

[SmartCopy](#), [Wertzuweisung](#), [Hardcoded](#)

¹⁾

Pflichtfelder in Fettschrift

From:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:
https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:assigndocumentdatafields_smartcopy&rev=1675857673

Last update: **2023/02/08 12:01**

