

# AssignDocumentDataFields\_SMARTCOPY

Im [Abschnitt AssignDocumentDataFields\\_SMARTCOPY](#) werden die [Datenfelder](#) definiert, die beim Ausführen des Befehls SmartCopy vorgegeben und eventuell mit Vorgabedaten befüllt werden sollen. Der [Tag-Name AssignDocumentDataFields\\_SMARTCOPY](#) ist fest vorgegeben.

## Attribute

Name	Wert	Funktion
load	<a href="#">XML_Project</a>	<a href="#">klaerungsbedarf</a>

## Einträge

Die Einträge der einzelnen Felder sind Leer-Tags, der Tag-Name ist der Name des zu füllenden XML-Datenfelds, es können folgende Attribute zugewiesen werden.

## Attribute der Einträge

Attribut <sup>1)</sup>	Funktion
condition	<a href="#">Bedingung</a> mit der geprüft wird ob die Zuweisung erfolgen soll
value	Zuweisung des Werts

## Beispiel

```
<-- Die Wertzuweisung darf nur bei Solid Edge Dokumenten erfolgen,  
da das SEInterface auf andere Dokumentarten nicht zugreifen kann -->  
<WorkflowStatus value="CALL(SEInterface.seSetSolidEdgeFileStatusByPath  
%FILEPATH%|0)|001" condition="'$(Condition.isSEDocument)'" />
```

[SmartCopy](#), [Wertzuweisung](#), [Hardcoded](#)

<sup>1)</sup>

Pflichtfelder in Fettschrift

From:  
<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:  
[https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:assigndocumentdatafields\\_smartcopy&rev=1683545729](https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:assigndocumentdatafields_smartcopy&rev=1683545729)

Last update: **2023/05/08 11:35**

