

CheckChildrenStatus

Die Funktion **CheckChildrenStatus** überprüft ob mit einem Dokument verlinkte Dokumente einen bestimmten [Status](#) haben und kann z.B. in einem [Workflow](#) als Bedingung verwendet werden. Der Rückgabewert der Funktion ist

Wert	Bedeutung
TRUE	Alle verknüpften Dokumente haben den angegebenen Status
FALSE	Mindestens eines der verknüpften Dokumente hat nicht den gesuchten Status

Attribute

Der Befehl wird über folgende Attribute gesteuert.

Attribut	Wert	Funktion
condition	TRUE/FALSE	Es werden nur Dokumente geprüft, die diese Bedingung erfüllen
parameter	1 %FILEPATH%	Pfad zum zu prüfenden Dokument
	2 <FELDNAME>	Name des zu prüfenden Datenfelds
	3 <WERT>	Mit diesem Wert wird der Inhalt von <FELDNAME> verglichen, Soll mit mehreren Werten möglichen Werten verglichen werden, dann sind diese durch Punkte voneinander zu trennen („003.004.005.“)
	4 <BEDINGUNG>	Klärungsbedarf

Die Übergabe von **parameter** werden durch ein | voneinander getrennt.

Beispiel

```
<!-- Aufruf der Funktion durch einen Workflow PreCall, mögliche Statuswerte sind 003 oder 004-->
<Call method="CheckChildrenStatus"
parameter="%FILEPATH%|WorkflowStatus|003.004."
condition="$(Condition.isSEDocument)" />
```

Hinweistext

Wenn die Überprüfung fehlschlägt, wird ein Hinweistext ausgegeben. Dabei handelt es sich um einen [Elementtext](#) eines [Systemdefinierten Platzhalters](#) mit dem Namen [MSG_SELCHILDSTATDIF](#).

Siehe auch

- [CheckChildrenWriteable](#)
- [CheckFileWriteable](#)
- [CheckParentsStatus](#)

- [CheckParentsWriteable](#)
- [IgnoreStatus](#)
- [SetChildrenToStatus](#)
- [SetPrevVersionToStatus](#)
- [SetSubFilesToStatus](#)

[Menu](#), [Befehlsliste](#), [Workflow](#), [Bedingung](#), [Sprachabhängig](#)

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**



Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:checkchildrenstatus&rev=1687532438>

Last update: **2023/06/23 15:00**