

CheckChildrenWriteable

Die [funktion CheckChildrenWriteable](#) überprüft ob die zu einem Dokument zugehörigen Dokumente, beschreibbar sind. Damit kann in den [PreCalls](#) geprüft werden ob eine Datei die während eines [Workflows](#) verändert werden soll, nicht anderweitig im Zugriff ist. Ein eventuell von Primus gesetzter Schreibschutz, z.B. durch Status 002 (Prüfung), wird dabei nicht berücksichtigt.

Rückgabewert

Der Rückgabewert der Funktion ist:

Wert	Bedeutung
TRUE	Alle verknüpfte Dokumente sind beschreibbar
FALSE	Mindestens eines der verknüpften Dokumente ist nicht beschreibbar

Attribute

Der Befehl wird über folgende [Attribute](#) gesteuert.

Attribut	Reihenfolge	Wert	Funktion
condition		TRUE/FALSE	Es werden nur Dokumente geprüft, die diese Bedingung erfüllen
parameter	1	%FILEPATH%	Pfad zum zu prüfenden Dokument
	2	<FELDNAME>	Name des zu prüfenden datenfelds
	3	<WERT>	Mit diesem Wert wird der Inhalt von <FELDNAME> verglichen, Soll mit mehreren Werten möglichen Werten verglichen werden, dann sind diese durch Punkte (.) voneinander zu trennen („.003.004.005.“)
	4	???	Klärungsbedarf
	5	SUBCOMP	

Die Übergabewerte von **parameter** werden durch ein | voneinander getrennt und müssen in der angegebenen Reihenfolge übergeben werden.

Beispiel

```
<Call method="CheckChildrenWriteable"
parameter="%FILEPATH%|WorkflowStatus|001|SUBCOMP"
condition="'$(Condition.isSEDocument)'" />
```

Siehe auch

- [CheckChildrenStatus](#)
- [CheckFileWriteable](#)
- [CheckParentsStatus](#)
- [CheckParentsWriteable](#)
- [IgnoreStatus](#)
- [SetChildrenToStatus](#)
- [SetPrevVersionToStatus](#)
- [SetSubFilesToStatus](#)

[Menu](#), [Befehlsliste](#), [Workflow](#), [Status](#), [Bedingung](#)

From:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:checkchildrenwriteable&rev=1659713323>

Last update: **2023/02/08 12:01**

