

# CopyFile

Bei **CopyFile** handelt es sich um eine **Methode**, die mit **Call** aufgerufen werden kann. Damit können z.B. in einem **Workflow**, Dateien von einer Quelle zu einem Ziel kopiert werden, dabei ist es möglich das sich auch der Dateiname ändert.

## Rückgabewert

Der Rückgabewert der Methode ist:

Wert	Bedeutung
TRUE	Der Kopiervorgang war erfolgreich
FALSE	Der Kopiervorgang war <b>nicht</b> erfolgreich

## Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem **Attribut** parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

	Parameter	Funktion
1	<QUELLE>	Datei mit kompletter Pfadangabe, die kopiert werden soll
2	<ZIEL>	Ablagepfad inkl. Name der Zieldatei

## Beispiel

Im Beispiel wird eine Exceltabelle kopiert, welche den gleichen Dateinamen wie die gerade verarbeitete Draftdatei hat.

```
<Call method="CheckXMLValue"
parameter="%DIRPATH%\%FILENAME%.xlsx|$(Exporte.path)\%FILENAME%.xlsx"
condition="$(Condition.isSEDraft)" />
```

## Siehe auch

- [Liste der Methoden des Primus Framework](#)

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:copyfile&rev=1659703179>

Last update: **2023/02/08 12:01**



