

# DocumentOpenCall

Mit **DocumentOpenCall** werden im [Abschnitt](#) Public, die zu verwendenden [Addins](#) für das Öffnen von Dokumenten definiert. Es handelt sich bei **DocumentOpenCall** um ein reserviertes Tag.

## Attribute

Attribut	Wert	Bedeutung
<DATEITYP>	Addin.Methode	Definiert den Dateityp ohne Punkt und das zugehörige <a href="#">Addin</a> das zum Öffnen verwendet werden soll. Evtl. noch Parameter für das Addin.
<DATEITYP>_COND	<a href="#">Bedingung</a>	Definiert die Bedingung unter der das Addin verwendet werden soll.

## Beispiel

Es soll mit dem [Solid Edge](#) Addin nur dann geöffnet werden wenn es sich um eine CAD Client Lizenz handelt.

```
<DocumentOpenCall PAR="SEInterface.seOpen r"  
PAR_COND="$(Condition.isCADLic)"/>
```

## Siehe auch

- [seOpen](#)

[Options](#), [Public](#), [Hardcoded](#)

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:documentopencall&rev=1721743058>

Last update: **2024/07/23 13:57**

