

GUI_Document_DataSheet

Der [Abschnitt GUI_Document_DataSheet](#), ist das zentrale [Datenblatt](#) in dem die [Datenfelder](#) zu einem in der [Dokumentenliste](#) markierten Dokument angezeigt und, außer im [Primus-Viewer](#), auch geändert werden können. Das Tag `GUI_Document_DataSheet` kann folgende Attribute haben:

| Attribut | Funktion |
|----------|---|
| bgcolor | Hintergrundfarbe des Dialogs in RGB Werten |
| height | Gibt die Höhe des Datenblatts in Pixel an. |
| width | Gibt die Breite des Datenblatts in Pixel an |

Datenblatteinträge

Die einzelnen Datenblatteinträge werden jeweils als einzelnes [Leer-Tag](#) aufgebaut. Der [Tag-Name](#) hat keine besondere Bedeutung, er muß aber innerhalb des Abschnitts eindeutig sein. Der Übersichtlichkeit wegen sollte der Tag-Name aber einen Bezug zu der dargestellten Information haben. Die Reihenfolge der Tags im Abschnitt ist ohne Bedeutung, die Anordnung der Elemente eines Formulars wird durch entsprechende Attribute gesteuert. Ein Datenblatteintrag kann folgende Attribute haben:

| Attribut | Pflicht | Wert | Funktion |
|---------------------------------|----------|--|---|
| callafterchange | | Ruft nach direkt erfolgter Änderung ein Programm auf | |
| ctrltype | X | | Definiert den Elementtyp |
| data | | | Abhängig vom ctrltype , ein XML-Datenfeld oder ein Parameter für das Element |
| enabled | | 0 / 1 | Definiert ob ein Element aktiv ist oder nicht (siehe auch Bedingung) |
| height | X | <ZAHL> | Höhe des Datenfelds in Pixel |
| label | | Elementtext | Beschriftung des Elements, die Anzeigeposition ist vom ctrltype abhängig |
| labelcolor | | <RGB-Anteile> | Definiert die Schriftfarbe des Labels Default ist schwarz, weiß wäre „255,255,255“ |
| labelposleft | | <ZAHL> | Postion in Pixel, des Labeltextes vom linken Rand des Formulars (ctrltype abhängig) |
| left | | <ZAHL> | Abstand des in Pixel vom linken Rand des Formulars |
| maxlength | | <ZAHL> | Limitiert die maximal mögliche Eingabelänge |
| mode | | R / W | Steuert ob das Element beschreibbar (W) ist oder nicht (R) |
| mode_singleselect | | | dito bei Einzelauswahl |
| multiselect | | 0 / 1 | Gibt an ob das Datenfeld auch bei einer Mehrfachauswahl in der Dokumentenliste aktiv ist. |
| top | X | <ZAHL> | Positon des Elements in Pixel vom oberen Rand des Formulars |
| tooltip | | Elementtext | Definiert den Text der als Tooltip angezeigt wird, wenn man mit der Maus auf das Element deutet |

| Attribut | Pflicht | Wert | Funktion |
|----------|---------|--------|---|
| type | X | | Elementtyp, der Wert hängt mit ctrltype zusammen und muss entsprechend gewählt werden |
| visible | | 0 / 1 | Steuert ob ein Element sichtbar oder unsichtbar ist (siehe auch Bedingung) |
| width | X | <ZAHL> | Breite des Elements in Pixel |

Defaultwerte in **fett**.

Datenfelder

Ein normales **Datenfeld** enthält folgende Attribute:

| Attribut | Wert |
|----------------------------|---|
| Pflichtattribute | |
| ctrltype | textbox |
| data | XML-Datenfeld oder Primusvariable |
| height | 20 |
| left | 130 |
| top | in 22 Pixelschritten steigend |
| width | 255 |
| Optionale Attribute | |
| label | Elementtext |
| labelposleft | 15 |
| mode | R |
| multisel | 1 |
| tooltip | Elementtext |
| callafterchange | Externes Programm |

Beispiel

```
<Title ctrltype="textbox" data="Title" label="$Primus.SHEET_TITLE"
type="Text" mode="W" left="130" top="193" width="255" height="20"
labelposleft="15" multisel="1" />
<-- Aufruf eines externen Programms bei Änderung des Feldwertes -->
<StkVP ctrltype="textbox" data="StkVP" label="VP/Stk. €" type="Text"
callafterchange="CustomerAddIn.calcStkVP" mode="W" left="88" top="220"
width="61" height="20" labelposleft="15" multisel="1" />
```

[gui](#), [DataSheet](#)

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:gui_document_datasheet&rev=1659703191

Last update: **2023/02/08 12:01**

