

# IgnoreStatus

Die Funktion **IgnoreStatus** überprüft ob das Dokument einen bestimmten [Status](#) hat und kann z.B. in einem [Workflow](#) als Bedingung verwendet werden. Der Rückgabewert der Funktion ist

| Wert  | Bedeutung  |
|-------|--|
| TRUE  | Das Dokument hat <u>nicht</u> den angegebenen Status |
| FALSE | Das Dokument hat den zu ignorierten Status           |

## Attribute

Der Befehl wird über folgende Attribute gesteuert.

| Attribut  | Wert       | Funktion   |
|-----------|------------|--|
| condition | TRUE/FALSE | Es werden nur Dokumente geprüft, die diese <a href="#">Bedingung</a> erfüllen  |
| parameter | %FILEPATH% | Pfad zum zu prüfenden Dokument   |
|           | <FELDNAME> | Name des zu prüfenden Datenfelds   |
|           | <WERT>     | Mit diesem Wert wird der Inhalt von <FELDNAME> verglichen, Soll mit mehreren Werten möglichen Werten verglichen werden, dann sind diese durch Punkte voneinander zu trennen („003.004.005.“) |

Die Übergabe von **parameter** werden durch ein | voneinander getrennt.

## Beispiel

```
<!-- Aufruf der Funktion durch einen Workflow PreCall, ob das Dokument den  
gesuchten Status nicht hat!-->  
<Call method="IgnoreStatus" parameter="%FILEPATH%|WorkflowStatus|003"  
condition="TRUE" />
```

## Siehe auch

- [CheckChildrenStatus](#)
- [CheckParentsStatus](#)

[menu](#), [Befehlsliste](#), [workflow](#), [Bedingung](#)

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:ignorestatus&rev=1659703190>

Last update: **2023/02/08 12:01**

