

label

Mit dem Wert **label** für das Attribut `ctrltype` kann man Beschriftungen in [DataSheets](#) definieren.

Zugehörige Attribute

Um ein Label in einem Formular zu definieren müssen neben dem Attribut **ctrltype** noch weitere Attribute ausgefüllt sein. Prinzipiell können alle Attribute aus DataSheets verwendet werden.

Attribut	Pflicht	Funktion
type	Ja	Muss text sein
height	Nein	Darf nicht zu klein sein, sonst ist das Label nicht zu sehen und die Beschriftung wird nicht vollständig angezeigt
label		Enthält den Beschriftungstext
left		Beliebiger Wert, wird aber benötigt sonst wird top ignoriert. Die Position wird mit <code>labelposleft</code> definiert
top	Ja	Abstand vom oberen Rand in Pixel
width		Beliebiger Wert, wird aber benötigt sonst wird top ignoriert
labelposleft		Textabstand vom linken Rand in Pixel

Beispiel

```
<Rev_Text ctrltype="label" label="-Revision" type="Text" left="148" top="19" width="100" height="20" labelposleft="15" />
```

[gui](#), [datasheet](#), [ctrltype](#)

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:label&rev=1659713327>

Last update: **2023/02/08 12:01**

