

method

Bei **method** handelt es sich um ein **Attribut** der Tags mit dem **Tag-Namen Call**. Damit werden Funktionen die in **Workflows** genutzt werden können, zur Verfügung gestellt. Die von einer Funktion benötigten Parameter werden dem Attribut **parameter** zugewiesen.

Liste der Methoden des Primus Framework

Die aufgelisteten Parameter müssen durch | getrennt werden.

Name	Parameter	Funktion
CheckChildrenStatus	Dokument, XML-Feld, Wert(e)	Prüft ob ein bestimmtes Dokument oder eine Liste von Dokumenten, in dem XML-Feld den gesuchten Inhalt haben
CheckChildrenWriteable	<DOKUMENT>, <FELDNAME>, <WERT>, ?, ?	Überprüft ob die zu einem Dokument zugehörigen Dokumente, beschreibbar sind
CheckParentsStatus	<DOKUMENT>, <FELDNAME>, <WERT>, <BEDINGUNG>, MELDUNG>	Überprüft ob die auf ein Dokument verlinkenden Dokumente, einen bestimmten Status haben
CheckParentsWriteable	<DOKUMENT>, <FELDNAME>, <WERT>, <BEDINGUNG>, <MELDUNGSTEXT>	Überprüft ob die übergeordneten Dokumente eines Dokument, beschreibbar sind
CheckXMLValue	<DOKUMENT>, <BEDINGUNG>, <MELDUNG>	Prüft zu einem Dokument ob eine Bedingung erfüllt ist und gibt eine Meldung aus
CopyFile	<QUELLE>, <ZIEL>	Kopiert eine Datei
CreateJob_StatusPostCalls	JobServer Pfad	Erzeugt einen Job der mehrere PostCall Vorgänge zusammenfasst und dann zentral auf dem Jobserver ausgeführt werden kann
IgnoreStatus	>DOKUMENT>, <FELDNAME>, <WERT>	Überprüft ob das Dokument einen bestimmten Status hat
SetChildrenToStatus	Dokument, XML-Feld, Wert, Parameter	Setzt den Status aller Children-Elemente auf den gesuchten Status wenn sie diesen noch nicht haben
SetParentToStatus	Dokument, XML-Feld, Wert(e)	Dadurch wird für alle SE-Modelle die Parent „.dft“-Datei, die nicht auf einem der WorkflowStatus .003.004.005. sind, automatisch Status 003 gesetzt
SetPrevVersionToStatus	Dokument, XML-Feld, Wert	Weist der vorhergehenden Version einen Status zu
SetSubFilesToStatus	Dokument, XML-Feld, zu prüfende Status, Dateiendungen	Setzt den Status von zusätzlichen Dokumenten, die im Rahmen eines Workflows erzeugt werden
SetXMLValue	<DOKUMENT>, <DATENFELD>, <WERT>	Weist einem Datenfeld einen Wert zu


Externe Funktionen

Mit dem Attribut **method** können auch externe Funktionen, z.B. von [Addins](#) bereitgestellte, aufgerufen werden. Dazu wird dem Attribut ein Wert nach dem Schema **AddInName.Funktion** zugewiesen.

```
<Call method="SEInterface.seUpdatePropertiesByPath" parameter="%FILEPATH%|1"
      condition="$(Condition.isSEModel)" />
```

[Workflow](#), [Attribut](#), [Methode](#), [Liste](#)

From:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**



Permanent link:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:method&rev=1659703187>

Last update: **2023/02/08 12:01**