

# Path

Mit einem [Leer-Tag](#) im [Abschnitt Folder\\_Paths](#), werden Pfade zu Verzeichnissen, die im [Ordnerfenster](#) angezeigt werden sollen, definiert. Es können verschiedene [Attribute](#) übergeben werden.

## Attribute

Folgende Attribute sind möglich:

| Attribut                            | Wert <sup>1)</sup>             | Funktion  |
|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| <a href="#">datacontext</a>         |                                | Definiert abweichende <a href="#">GUI-Elemente</a> für diese Datenablage  |
| db                                  |                                | Gibt den Namen der <a href="#">Indexdatenbank</a> in dem dieses Verzeichnis indiziert ist.  |
| icon                                |                                | Definiert ein statisches nicht typabhängiges <a href="#">Icon</a>   |
| iconbytype                          |                                | Gibt ein Symbol oder eine Symbolliste für die Anzeige im Ordnerfenster an   |
| id                                  | <a href="#">Klärungsbedarf</a> |   |
| localpath                           |                                | Definiert den Pfad in dem die Daten für den <a href="#">Localmode</a> abgelegt werden sollen.                                     |
| name                                |                                | Gibt den Namen an der im <a href="#">Ordnerfenster</a> angezeigt werden soll.   |
| path                                |                                | <b>Pflichtangabe.</b> Definiert den Ordnerpfad  |
| readtopxml                          |                                | Steuert ob Primus für das Verzeichnis selbst nach einer <a href="#">PRO.XML</a> suchen soll. Dies kann u.U. den Zugriff verzögern |
|                                     | 0                              | Es wird nicht geprüft ob zu dem in path eingetragenen Verzeichnis eine .PRO.XML existiert   |
|                                     | 1                              | Es wird geprüft ob zu dem in path eingetragenen Verzeichnis eine .PRO.XML existiert und ggf. auch angelegt.                       |
| type                                |                                | Gibt den Verzeichnistyp an  |
|                                     | virtfolders                    | <a href="#">Virtueller Ordner</a>   |
|                                     | recyclebin                     | <a href="#">Papierkorb</a>  |
|                                     | jobserver                      | <a href="#">Jobserver</a> Verzeichnis   |
| <a href="#">visiblefilescond</a>    |                                | Definiert welche Dateien in der <a href="#">Dokumentenliste</a> angezeigt werden sollen oder welche nicht                         |
| <a href="#">visibleprojectscond</a> |                                | Definiert ob der Ordner im Ordnerfenster angezeigt werden soll  |

<sup>1)</sup>

Defaultwerte in **Fettschrift**

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:path&rev=1659703186>

Last update: **2023/02/08 12:01**

