

# Path

Mit einem [Leer-Tag](#) im [Abschnitt Folder\\_Paths](#), werden Pfade zu Verzeichnissen, die im [Ordnerfenster](#) angezeigt werden sollen, definiert. Es können verschiedene [Attribute](#) übergeben werden.

## Attribute

Folgende Attribute sind möglich:

Attribut	Wert <sup>1)</sup>	Funktion
<a href="#">datacontext</a>		Definiert abweichende <a href="#">GUI-Elemente</a> für diese Datenablage
db		Gibt den Namen der <a href="#">Indexdatenbank</a> in dem dieses Verzeichnis indiziert ist.
icon		Definiert ein statisches nicht typabhängiges <a href="#">Icon</a>
iconbytype		Gibt ein Symbol oder eine Symbolliste für die Anzeige im Ordnerfenster an
id	<a href="#">Klärungsbedarf</a>	
localpath		Definiert den Pfad in dem die Daten für den <a href="#">Localmode</a> abgelegt werden sollen.
name		Gibt den Namen an der im <a href="#">Ordnerfenster</a> angezeigt werden soll.
path		<b>Pflichtangabe.</b> Definiert den Ordnerpfad
readtopxml		Steuert ob Primus für das Verzeichnis selbst nach einer <a href="#">PRO.XML</a> suchen soll. Dies kann u.U. den Zugriff verzögern
	0	Es wird nicht geprüft ob zu dem in path eingetragenen Verzeichnis eine .PRO.XML existiert
	1	Es wird geprüft ob zu dem in path eingetragenen Verzeichnis eine .PRO.XML existiert und ggf. auch angelegt.
type		Gibt den Verzeichnistyp an
	virtfolders	<a href="#">Virtueller Ordner</a>
	recyclebin	<a href="#">Papierkorb</a>
	jobserver	<a href="#">Jobserver</a> Verzeichnis
<a href="#">visiblefilescond</a>		Definiert welche Dateien in der <a href="#">Dokumentenliste</a> angezeigt werden sollen oder welche nicht
<a href="#">visibleprojectscond</a>		Definiert ob der Ordner im Ordnerfenster angezeigt werden soll

1)

Defaultwerte in **Fettschrift**

From:  
<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:  
<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:path&rev=1659703186>

Last update: **2023/02/08 12:01**

