

# PrimusSmartCopy

Bei **PrimusSmartCopy** handelt es sich um ein [Addin](#) für Primus, das dem Anwender die [SmartCopy](#)-Funktionen zur Verfügung stellt. Die Funktionen sind in der **PrimusSmartCopy.dll** enthalten, die standardmäßig unter `.\Resources\AddIns` zu finden ist.

## Allgemeine Einstellungen

Im Abschnitt [Public](#) der `Primus.CFG.XML` gibt es einen Eintrag [SmartCopy](#) in dem einige allgemeine Parameter des Addins mit Attributen konfiguriert werden können.

## Liste der Menübefehle

**ACHTUNG, die Liste ist derzeit nicht vollständig!**

| Funktion                                  | Beschreibung  |
|---|---|
| <a href="#">smartcopyalldocs</a>          | Markiert alle Dokumente eines Ordner für die aktuelle SmartCopy Operation                               |
| <a href="#">smartcopybreaksession</a>     | Bricht die aktuelle SmartCopy Session ab. Ein Fortsetzung ist mit <b>smartLoadLastSession</b> möglich   |
| <a href="#">smartcopyignore</a>           | Ignoriert das gewählte Dokument für die aktuelle SmartCopy Session                                      |
| <a href="#">smartcopyignorerec</a>        | Ignoriert das gewählte und alle darin enthaltenen Dokumente für die aktuelle SmartCopy Session          |
| <a href="#">smartsmartcopymanager</a>     | Ruft den SmartCopy Manager auf  |
| <a href="#">smartCopyMarkTarget</a>       | Definiert den Zielpfad für die aktuelle SmartCopy Session. <b>Darf nicht bei Rename benutzt werden!</b> |
| <a href="#">smartCopyNewSession</a>       | Startet eine neue SmartCopy Session   |
| <a href="#">smartcopyremovemarktarget</a> | Macht die Definition des Zielpfads rückgängig   |
| <a href="#">smartCopyRenameDir</a>        | Umbenennen von Verzeichnissen   |
| <a href="#">smartCopySet</a>              |   |
| <a href="#">smartCopySetRec</a>           |   |
| <a href="#">smartcopysettarget</a>        |   |
| <a href="#">smartignorealldocs</a>        | Ignoriert alle Dokumente des gewählten Ordners für die SmartCopy Session                                |
| <a href="#">smartloadlastsession</a>      | Letzte Session Laden  |
| <a href="#">smartpaste</a>                | Fügt die für SmartCopy markierten Dateien in das Zielverzeichnis ein                                    |
| <a href="#">smartreplacereferences</a>    | Referenzen ersetzen   |
| <a href="#">smartrestoremovesession</a>   | Umbenennen von Verzeichnissen rückgängig machen   |

## Move und Rename Sessions

Bei SmartCopy Move oder Rename werden abschließend alle nicht benutzten Parent Einträge aus der [Daten XML](#) entfernt.

## Besonderheiten bei Move

Damit beim Verschieben die Anhänge ebenfalls mitgenommen werden muß dies in [AttachmentFiles](#) entsprechend konfiguriert werden.

## Besonderheiten bei Rename

[smartCopyMarkTarget](#) darf bei SmartCopy Rename nicht angewendet werden, da sonst die Dokumente während des Umbenennens verschoben werden.

[Addin](#), [Klärungsbedarf](#), [SmartCopy](#)

From:  
<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:  
<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:primusmartcopy&rev=1723723135>

Last update: **2024/08/15 11:58**

