

prmCopyDocData

Der **Menübefehl** `prmCopyDocData` kopiert alle Felder aus XML eines Dokuments in die Zwischenablage. Diese können dann mit `prmPasteDocData` in die Datenfelder des gewählten Dokuments eingefügt werden.

Attribute

| Attribut | Wert | Funktion |
|-----------|--|--|
| enabled | Bedingung | Steuert ob der Befehl aktiv ist |
| | TRUE | Aktiv |
| | FALSE | Inaktiv |
| icon | copy_attrib ¹⁾ | Pfad zum <code>icon</code> (optional) |
| parameter | | Kann leer bleiben |
| text | <code>\$Primus.MNU_ELEM_COPY_ATTRIB</code> | <code>interfacetext</code> für den Menüeintrag |
| visible | Bedingung | Steuert ob der Befehl im Menü sichtbar ist |
| | TRUE | Sichtbar |
| | FALSE | Unsichtbar |

Beispiel

```
<prmCopyDocData visible="TRUE" enabled="TRUE" parameter=""  
text="$Primus.MNU_ELEM_COPY_ATTRIB" icon="Resources\Icons\copy_attrib" />
```

Siehe auch

- [prmPasteDocData](#)

[menu](#), [gui](#), [kontext](#), [copy](#)

¹⁾

Standardicon in Primus

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmcopydocdata&rev=1675857673>

Last update: **2023/02/08 12:01**

