

prmElementsGenerateNewDocumentName

Mit dem [Menübefehl](#) **prmElementsGenerateNewDocumentName** wird ein neuer Dateiname generiert und in der Zwischenablage abgelegt. Dieser kann dann in einer Anwendung genutzt werden um von dieser aus einen Primuskonformen Dateinamen zu generieren.

Attribute

| Attribut | Wert | Funktion |
|-----------|-----------------------------|---|
| enabled | Bedingung | Steuert ob der Befehl aktiv ist |
| | TRUE | Aktiv |
| | FALSE | Inaktiv |
| icon | counter | Pfad zum icon (optional) |
| parameter | 0 | |
| | 1 | Klärungsbedarf |
| | 2 | |
| | 3 | %FILENAME% Klärungsbedarf |
| text | Dateiname generieren | interfacetext für den Menüeintrag |
| visible | Bedingung | Steuert ob der Befehl im Menü sichtbar ist |
| | TRUE | Sichtbar |
| | FALSE | Unsichtbar |

(Primus Standardwerte in **Fett.**)

Bedingungen

Damit der Befehl genutzt werden kann, sollten folgende [Bedingungen](#) geprüft werden. Ob der Befehl sichtbar oder aktiv ist, ist dabei unerheblich.

| Bedingung | Funktion |
|---|---|
| CALL(isprojectactive) | Ist der aktiv gewählte Knoten „Project“ |

Beispiel

```
<prmElementsGenerateNewDocumentName visible="TRUE"
enabled="'CALL(IsProjectActive)'" parameter="|||FILENAME%" text="Dateiname
generieren" icon="Resources\Icons\counter" />
```

GUI, Menübefehl, Nummerngenerator, Dateiname

From:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmelementsgeneratenewdocumentname&rev=1675857672>

Last update: **2023/02/08 12:01**

