

prmProjectSynchroniseAllDataFields

Mit dem [Menübefehl](#) **prmProjectSynchroniseAllDataFields** können die Datenfelder aller Dokumente eines Verzeichnisses und seiner Unterverzeichnisse synchronisiert werden. Dabei werden lediglich die Inhalte der [daten-xml](#) abgeglichen, nicht jedoch die Dateien selbst verändert. Es handelt sich dabei um einen Befehl für [administratoren](#), daher wird er normalerweise nur mit gedrückter STRG-Taste sichtbar. Die Synchronisation findet anhand eines [Abschnitts](#) wie z.B. [SynchroniseDocumentDataFields](#) statt.

Attribute

Der Befehl kennt folgende Attribute:

Attribut	Wert	Funktion
enabled	Bedingung	Steuert ob der Befehl aktiv ist
	TRUE	Aktiv
	FALSE	Inaktiv
icon		Pfad zum icon (optional)
parameter	SynchroniseDocumentDataFields	Names des Abschnitts der die zu synchronisierenden Felder definiert
text		interfacetext für den Menüeintrag
visible	CALL(IsCtrlKey)	Steuert ob der Befehl im Menü sichtbar ist, normalerweise nur bei gedrückter STRG-Taste
	TRUE	Sichtbar
	FALSE	Unsichtbar

Beispiel

```
<prmProjectSynchroniseAllDataFields visible="'CALL(IsCtrlKey)'"
enabled="TRUE" parameter="SynchroniseDocumentDataFields"
text="SynchroniseAllDataFields-DFT" icon="" />
```

[GUI](#), [Menübefehl](#), [Administrator](#)

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - Unitec Wiki für Produktdokumentationen

Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmprojectsynchronisealldatafields&rev=1675857672>

Last update: 2023/02/08 12:01

