

# prmsetreservation

Mit dem [Menübefehl](#) **prmsetreservation** können Dokumente für einen bestimmten Benutzer reserviert oder die [Reservierung](#)(en) aufgehoben werden.

## Attribute

Der Befehl kennt folgende Attribute:

Attribut	Wert	Funktion
enabled	Bedingung	Steuert ob der Befehl aktiv ist
	TRUE	Aktiv
	FALSE	Inaktiv
icon		Pfad zum <a href="#">Icon</a> (optional)
parameter		<a href="#">Parameterbeschreibung</a>
text		<a href="#">Interfacetext</a> für den Menüeintrag
visible		Steuert ob der Befehl im Menü sichtbar ist
	TRUE	Sichtbar
	FALSE	Unsichtbar

## Parameter

Mit dem [Attribut](#) parameter können folgende Werte in der angegebenen [Reihenfolge](#) übergeben werden. Die einzelnen Parameter werden durch ein Pipezeichen (|) getrennt.

Nr.	Wert	Parameter	Funktion
1	Zugehörige Datei	<DATEITYP>	Datei der zugehörigen Datei die mit berücksichtigt werden soll
2	Modus	0 / 1	Setzt bzw. hebt die Reservierung auf
3	Adminuser	.adminuser.	Optionale Angabe der / des Adminusers. Die Liste beginnt, endet und ist getrennt mit einem Punkt .. Wenn der Parameter leer ist, dann kann nur der Benutzer der die Reservierung hat, diese wieder aufheben.

## Beispiel

```
<<!-- Nur der Reservierungsbenutzer kann zurücksetzen -->>
<prmSetReservation visible="'CALL(IsProjectActive)'" enabled="TRUE"
parameter=".dft|0"
text="Reservierung aufheben (Admin)" icon="" />
<<!-- Auch Adminbenutzer können zurücksetzen -->>
<prmSetReservation visible="'CALL(IsProjectActive)'" enabled="TRUE"
parameter=".dft|0|.user1.user2." text="Reservierung aufheben (Admin)"
icon="" />
```

## GUI, Menübefehl

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmsetreservation&rev=1659703170>

Last update: **2023/02/08 12:01**

