

# SendEMAIL\_ByBrowser

Mit dem Eintrag **SendEMAIL\_ByBrowser** im Abschnitt **Public** der **CFG.XML** wird definiert, wie E-Mails über die Internetbrowserschnittstelle versendet werden können. Dies ermöglicht den Versand von E-Mails, mit dem unter **MS-Windows** konfigurierten E-Mail Programm. Dadurch ist es möglich, auch andere E-Mail Clients als MS-Outlook zu verwenden. Auch Versionen von MS-Outlook 365, können nur auf diese Weise von **Primus** genutzt werden.

## Attribute

Liste der Attribute		
Attribut	Wert	Funktion
mode	M	
to		Empfängeradresse (kann leer bleiben)
CC		Adresse für Empfänger in Kopie
BCC		Adresse für Empfänger in Kopie
subject		Betreff der E-Mail
content		Inhalt der Email, Zeilenumbruch mit \n

Es stehen folgende <sup>1)</sup> Platzhalter zur Verfügung:

Platzhalter	Funktion
%FILENAME%	Aktueller Dateiname
%USER%	Aktueller Benutzer

## Beispiel

```
<SendEMAIL_ByBrowser mode="M" to="" CC="" BCC="" subject="Primus Email"
content="Diese E-Mail betrifft [%FILENAME%]. Bitte beachten Sie, dass die
Dokumente manuell angehängt werden müssen.\n\nUser: %USER%\n\nEmail Test" />
```

## Sonstiges

Für JobCalls kann **prmcreatemail** genutzt werden, jedoch muss der Benutzer bei jeder Freigabe die Email manuell absenden.

Einschränkung: Dateianhänge (Attachments) können über mailto: nicht beigefügt werden. Es geht nur manuell. Das ist eine Protokoll-Limitierung.

## Siehe auch

- [prmcreatemail](#)

## CADAdaptApproved, E-Mail

1)

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

[https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:sendemail\\_bybrowser](https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:sendemail_bybrowser)

Last update: **2026/04/08 08:54**

