

# seSetSolidEdgeFileStatus

mit dem [Menübefehl seSetSolidEdgeFileStatus](#) des [SEInterface Addins](#), kann der Status einer oder mehrerer ausgewählter [solid\\_edge](#) Dateien auf einen bestimmten Status gesetzt werden. Die Solid Edge Datei darf dabei nicht geöffnet bzw. im Zugriff sein.

## Liste der Parameter

Der Funktion muss folgender Parameter übergeben werden.

Parameter	Funktion	
1	SEStatus	Status von Solid Edge, mögliche Werte sind:
	0	Verfügbar
	1	In Arbeit
	2	Wird geprüft
	3	Freigegeben
	4	Festgeschrieben
	5	Ungültig

## Beispiel

```
<seSetSolidEdgeFileStatus addin="SEInterface" visible="'CALL(IsCtrlKey)'"
enabled="TRUE" parameter="0" text="SE-Status 0" icon="" />
```

## Siehe auch

- [seSetSolidEdgeFileStatusByPath](#)

[SEInterface](#), [Addin](#), [Befehl](#), [Workflow](#), [Status](#)

From: <https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link: <https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:sesetsolidedgefilestatus&rev=1659713329>

Last update: **2023/02/08 12:01**

