

SetPrevVersionToStatus

Bei **SetPrevVersionToStatus** handelt es sich um eine [Methode](#), die mit `call` aufgerufen werden kann. Damit kann z.B. in einem [Workflow](#) die vorhergehende Version zu einem Dokument, auf einen bestimmten Status gesetzt werden. Dabei wird nur der Wert des Datenfelds geändert, aber keine Workflowdefinition durchlaufen.

Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem [Attribut](#) `parameter`, durch `|` getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

Parameter	Funktion
1 Dokument	Dokument zu dem die vorhergehende Version gesucht werden soll (%FILEPATH%)
2 Datenfeld	Names des Datenfelds in das der Status eingetragen werden soll (WorkflowStatus)
3 Status	Status der zugewiesen werden soll

Beispiel

Im Beispiel wird innerhalb des Freigabeworkflows (003), die vorhergehende Version auf Status 005 gesetzt.

```
<Call method="SetPrevVersionToStatus"
parameter="%FILEPATH%|WorkflowStatus|005" condition="TRUE" />
```

Siehe auch

- [CheckChildrenStatus](#)
- [SetChildrenToStatus](#)
- [SetParentToStatus](#)
- [SetSubFilesToStatus](#)

[Workflow](#)

From:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:setprevversiontostatus&rev=1659713329>

Last update: **2023/02/08 12:01**

