

# SetSubFilesToStatus

Bei **SetSubFilesToStatus** handelt es sich um eine [Methode](#), die mit [call](#) aufgerufen werden kann. Damit können z.B. in einem [Workflow](#) die abgeleiteten Elemente zu einem Dokument, wie [pdf](#) oder [dxf](#) von Zeichnungen, auf einen bestimmten Status gesetzt werden. Es wird dabei nicht nur der Wert des Datenfelds geändert, sondern die komplette Workflowdefinition für das Parentdokument durchlaufen.

## Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem [Attribut](#) parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

Parameter	Funktion
<b>1</b> Dokument	Dokument zu dem die abgeleiteten Dokumente gesucht werden sollen (%FILEPATH%)
<b>2</b> Datenfeld	Names des Datenfelds in das der Status eingetragen werden soll (WorkflowStatus)
<b>3</b> Ausgeschlossene Status	Eine mit . getrennte und abgeschlossene Liste der Status die <b>nicht</b> berücksichtigt werden sollen <b>Klaerungsbedarf</b>
<b>4</b> Dateityp(en) des abgeleiteten Dokuments	Dateitypen der zu berücksichtigenden abgeleiteten Dokumente. Die Liste beginnt mit einem Punkt (.), die Listeneinträge sind durch Punkte getrennt.

## Beispiel

```
<Call method="SetSubFilesToStatus"
parameter="%FILEPATH%|WorkflowStatus|.003.004.005.|.pdf.txt"
condition="$(Condition.isSEDocument)" />
```

## Siehe auch

- [SetParentToStatus](#)
- [SetPrevVersionToStatus](#)
- [SetChildrenToStatus](#)
- [CheckChildrenStatus](#)

[Method](#), [Workflow](#), [Status](#)

From: <https://www.dokufwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link: <https://www.dokufwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:setsubfilestostatus&rev=1659713329>

Last update: **2023/02/08 12:01**

