

# SetXMLValue

Bei **SetXMLValue** handelt es sich um eine **Methode**, die mit **Call** aufgerufen werden kann. Damit können z.B. in einem **Workflow**, die Inhalte von Datenfeldern auf einen bestimmten Wert gesetzt werden.

## Rückgabewert

Der Rückgabewert der Methode ist:

| Wert  | Bedeutung                                      |
|-------|--|
| TRUE  | Die Wertzuweisung war erfolgreich              |
| FALSE | Die Wertzuweisung war <b>nicht</b> erfolgreich |

## Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem **Attribut** parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

|   | Parameter   | Funktion   |
|---|-------------|--|
| 1 | <DOKUMENT>  | Dokument zu dem z.B. ein Feldwert geprüft werden soll (%FILEPATH%) |
| 2 | <DATENFELD> | Datenfeld dem ein Wert zugewiesen werden soll                      |
| 3 | <WERT>      | Wert der dem Datenfeld zugewiesen werden soll                      |

## Beispiel

Im Beispiel wird dem Feld Workflowstatus der Wert 003 zugewiesen, wenn es sich um ein SE Dokument handelt.

```
<Call method="SetXMLValue" parameter="%FILEPATH%|WorkflowStatus|003" condition="$(Condition.isSEDocument)" />
```

## Siehe auch

- [Liste der Methoden des Primus Framework](#)

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - Unitec Wiki für Produktdokumentationen

Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:setxmlvalue&rev=1659703177>

Last update: 2023/02/08 12:01



