

SetXMLValue

Bei **SetXMLValue** handelt es sich um eine **Methode**, die mit **call** aufgerufen werden kann. Damit können z.B. in einem **Workflow**, die Inhalte von Datenfeldern auf einen bestimmten Wert gesetzt werden.

Rückgabewert

Der Rückgabewert der Methode ist:

Wert	Bedeutung
TRUE	Die Wertzuweisung war erfolgreich
FALSE	Die Wertzuweisung war nicht erfolgreich

Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem **Attribut** parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

	Parameter	Funktion
1	<DOKUMENT>	Dokument zu dem z.B. ein Feldwert geprüft werden soll (%FILEPATH%)
2	<DATENFELD>	Datenfeld dem ein Wert zugewiesen werden soll
3	<WERT>	Wert der dem Datenfeld zugewiesen werden soll

Beispiel

Im Beispiel wird dem Feld Workflowstatus der Wert 003 zugewiesen, wenn es sich um ein SE Dokument handelt.

```
<Call method="SetXMLValue" parameter="%FILEPATH%|WorkflowStatus|003" condition="$(Condition.isSEDocument)" />
```

Siehe auch

- [Liste der Methoden des Primus Framework](#)

From:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:setxmlvalue&rev=1659713330>

Last update: **2023/02/08 12:01**



