

# SmartCopy (Tag)

Mit dem Tag **SmartCopy** im [Abschnitt Public](#) wird definiert, welche Dokumente bei **SmartCopy**-Operationen in die Auswahl aufgenommen werden sollen. Das Tag wird nur benötigt wenn der Kunde eine SmartCopy Lizenz hat, es können mehrere<sup>1)</sup> **SmartCopy**-Tags in *Public* definiert werden.

## Liste der Attribute

Folgende Attribute können in dem Tag verwendet werden:

Name	Wert	Funktion
componentfilter	TRUE/FALSE	Definiert eine Bedingung für welche Dateitypen diese Definition verwendet werden soll. Es können <a href="#">Stringvergleichsoperatoren</a> verwendet werden.
NameFormat	<BEZEICHNUNG>	Definiert den Defaultwert für <a href="#">NameFormat Klärungsbedarf</a>
outercomponents_target	RELATIVE/SOURCE/TARGET	Position des Verzeichnisses relativ zum Ausgangsordner <a href="#">Klärungsbedarf</a>

## Beispiel

```
<SmartCopy  
componentfilter="'%FILEPATH:sw|%SOURCETOPDIRPATH%==%SOURCETOPDIRPATH%'"  
outercomponents_target="RELATIVE" />
```

## NameFormat

Mit **NameFormat** kann beim Aufruf einer SmartCopy Session gesteuert werden welches optionale Dateinamensformat für diese Session verwendet werden soll. Dazu wird beim Start der Session mit dem 4. Parameter `SetPublicOptionTemporary(SmartCopy.NameFormat=MYNAME)` ein Wert für NameFormat festgelegt, der im Tag `<SmartCopyFileName>` unter [Public](#) mittels einer [Bedingung](#) `'$(SmartCopy.NameFormat)==MYNAME'` ausgewertet werden kann.

[SmartCopy, Klärungsbedarf](#)

<sup>1)</sup>

Können mehrere **SmartCopy**-Tags in *Public* definiert werden?

[Klärungsbedarf](#)

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

[https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopy\\_tag](https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopy_tag)

Last update: **2023/06/20 14:42**

