

smartCopyMarkTarget

Der Menübefehl **smartCopyMarkTarget** gehört zum **PrimusSmartCopy Addin**. Mit dem Befehl kann der **Zielordner** für die aktive SmartCopy Session festgelegt werden. Die Festlegung kann mit **smartCopyRemoveMarkTarget** rückgängig gemacht werden.

Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem **Attribut** parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

	Parameter	Funktion
1	0	Mit „Einfügeordner vormerken“ wird ein Einfügeordner vorgemerkt, der anschließend an eine einzelne Datei in einer Session zugewiesen werden kann
	1	Mit „Zielordner vormerken“ wird der Zielordner für die ganze Session definiert

Besonderheit bei Rename

Dieser Befehl darf bei SmartCopy Rename nicht angewendet werden, da sonst die Dokumente während des Umbenennens verschoben werden. Dazu wird im Attribut **visible** eine **Bedingung** definiert (siehe **Beispiel**), die verhindert das der Menüpunkt bei aktiver Rename-Session angezeigt wird.

Beispiel

```
<smartCopyMarkTarget addin="PrimusSmartCopy"
visible="'CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartCopySessionActive)'OR'CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartMoveSessionActive)'" enabled="TRUE" parameter="1"
text="$Primus.MNU_PROJECT_SMARTCOPY_SET_TARGETDIR"
icon="Resources\Icons\sctest"/>
```

SmartCopy, Menübefehl, GUI, Addin

From:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:
<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopymarktarget>

Last update: **2024/03/22 09:56**

